



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hormia wistro

m „ ‘ † ê — „ • ’ š ~ ^

Drehstrommotor, vierpolig 3~230V/400V, **ILI**

Three phase alternating current motor, quadripolar 3~230V/400V, **ILI**

Moteur à courant triphasé, quadripolaire 3~230V/400V, **ILI**

Motor trifásico, cuatro polos 3~230V/400V, **ILI**

Motore a corrente trifase, a quattro poli 3~230V/400V, **ILI**

Betriebsart Mode Couplage Modo de funcionamiento Modalità operativa	Bg Frame size HA Tamaño mod.	Lüfterdurchmesser Blower diameter Diamètre des ventilateurs Diametro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage Plage de tension Rango de tensiones Campo di tensione	Max. zulässiger Strom Max. permissible current Courant max. admissible Corrente máxima permitida Corrente massima consentita	max. Leistungsaufnahme max. power input max. puissance absorbée Consumo máxima de energía Potenza massima assorbita
		(mm)	50Hz (V) 60Hz	50Hz (A) 60Hz	50Hz (W) 60Hz
1~ I(Δ)	90	169	230-277 230-277	0,16 0,16	40 40
	100	187	230-277 230-277	0,17 0,17	41 41
	112	210	230-277 230-277	0,17 0,17	42 43
	132	250	230-277 230-277	0,33 0,23	48 53
	160-200	300	230-277 230-277	0,34 0,29	59 71
3~ Y	90	169	346-525 380-575	0,10 0,09	51 47
	100	187	346-525 380-575	0,10 0,09	55 53
	112	210	346-525 380-575	0,10 0,10	56 56
	132	250	346-525 380-575	0,24 0,21	67 55
	160-200	300	346-525 380-575	0,25 0,21	84 86
	204-249	375	346-525 380-575	0,31 0,34	154 223
			346-690 * 380-690	0,53 0,36	238 247
	250-450	470	346-525 380-575	0,42 0,61	254 396
			346-690 * 380-690	0,77 0,61	330 415
3~ Δ	90	169	200-303 220-332	0,18 0,16	51 47
	100	187	200-303 220-332	0,17 0,16	55 53
	112	210	200-303 220-332	0,17 0,16	56 56
	132	250	200-303 220-332	0,42 0,36	67 55
	160-200	300	200-303 220-332	0,43 0,37	84 86
	204-249	375	200-400 220-400	0,91 0,62	238 247
			200-400 * 220-400	0,91 0,62	238 247
	250-450	470	200-400 220-400	1,34 1,06	330 415
			200-400 * 220-400	1,34 1,06	330 415

*Variante bis 690V ohne UL-Zulassung

*Version up to 690V without UL-certification

Hinweis: Bg204 > ohne Stufenrohr mit Lüfter 375mm
Bg249 > wie Bg250 jedoch noch mit Lüfter 375mm

mit b-seitigem Referenzlagerschild
with bearing shield of reference on side b
avec de référence flasque latérale b
placa de referencia en el lado b
con targhetta cuscinetti di riferimento lato b